



לוח גבס ירוק מעכב בעירה, עמיד במים ודוחה רטיבות לשימוש פנים, בעל עמידות משופרת לאש, מצופה נייר

תכונות

- בעל תו תקן ישראלי 1490 חלק 1 ותו ירוק
- בעל תקן אירופאי CE
- עמידות לאש ת"י 755 דרגה BS1
- עמידות לאש ת"י 931 בדיקת מערכת
- מיוצר בעוביים הבאים: 12.7 מ"מ
- לוח לשימוש פנים
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)
- מאופיין בצבע נייר ירוק



שימושים

- ליישום כאשר נדרשת עמידות משופרת באש
- משמש במחיצות הפרדה מעכבות אש עפ"י דרישה
- משמש להנמכות תקרה, תעלות מיזוג וקרניזים להגנה מפני אש לשימוש פנים
- משמש למחיצות וחיפויים בחדרים רטובים (כגון חדרי אמבטיה, שירותים, מטבחים)
- משמש לחיפוי דפנות של מחיצות הפונות לחללים רטובים ותקרות

תקנים



מק"ט: 911104XXXXXX

נתונים ממוצעים*

תוצאה	יחידות	נתונים
12.7 (+0.5,-0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+0.3, -0.3)	מ"מ	רוחב
30-80	מ"מ	רוחב מגרע
0.5-2.5	מ"מ	עומק מגרע
476	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
160	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
343	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר
קטן מ 5	אחוזים	ספיגות כללית
קטן מ 1.6	אחוזים	ספיגות פנים

*בתנאי מעבדה

הוראות שימוש

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן, יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924.

הוראות אחסון

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא ייזקו בעת אחסנתן ושינוען הממוכן.
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות.
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה.
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.