



חומר הדבקה ואיטום

קוד מוצר: 98393x000029

תכונות: הדבקה ואיטום של מגוון רחב של חומרים כגון: בטון, עץ, זכוכית, מתכת, אבן, פלסטיק, קרמיקה, פורצלן ועוד. חוזק הדבקות גבוה יבש למגע לאחר כ-10 דקות (בתלות במזג האוויר). קצב התייבשות: כ-2 מ"מ ביום. גוון לבן (שאינו מצהיב) / אפור / שקוף קריסטלי. ליישום על תשתיות לחות (גוון שקוף). לשימוש פנימי וחיצוני. לא שוקע. בעל עמידות UV מעולה. ניתן לצביעה (כולל צבעים על בסיס מים).

שימושים: איטום והדבקת פנלים, פסי גמר, משקופים, מראות וחומרי בידוד. להדבקת חומרים כמו בלוקים, מתכת, אלומיניום, זכוכית, פלסטיק, קרמיקה ועץ זה לזה. איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים (עד 25 מ"מ). לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים. למילוי סדקים וחריצים. ניתן ליישום על משטחים סופגים ובלתי סופגים. ניתן ליישום על תשתיות לחות.

נתונים טכניים:

נפח ומשקל	לבן - 290 מ"ל 450 גרם נטו אפור - 290 מ"ל 450 גרם נטו שקוף קריסטל - 290 מ"ל 300 גרם נטו
טמפרטורת יישום	5°C-35°C

הכנת השטח: יש לוודא כי התשתית יבשה ונקיה ללא שומן, אבק, חלקים רופפים או כל גורם אחר אשר עלול לפגום בהדבקה, וללא שאריות של חומר אטימה קודם. יש לנקות היטב את הסדק או מקום החיבור משני צדדיו.

אופן השימוש: יש לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה. יש להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה אלכסונית. בעזרת אקדח, יש להזריק את החומר לתוך המרווח ולהחליק בעזרת כלי מתאים. יש להוריד עודפי דבק בעוד החומר רטוב באמצעות מטלית ספוגה קלות במדלל. ניתן להחלקה עד 10 דקות לאחר היישום.

דגשים:

- המוצר אינו מתאים להדבקת מוצרים על בסיס פוליאתילן ופוליפרופילן (גיברית) וטפלון.
- יש להמתין לייבוש במשך 24 שעות לפני צביעה.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 10.03.2025