



יסוד קושר על בסיס מים. לשימוש פנימי וחיצוני.
מבטיח התחברות מצוינת של הצבע העליון לבטון וטיח חדש.

שימושים: יסוד בעל חספוס עדין המשמש כחומר מקשר בין תשתיות מסוג טיח שחור, טיח צמנט ובטון לצבעים ממשפחת סופרקריל/שליכט צבעוני/טייחים מינרליים/אפקטים מיוחדים מתוצרת טמבור.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 738-501

גוון: 1650 גוונים ממניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר / ל-1 ליטר (בשכבה אחת).

דילול: עד 25% מי ברז, בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש:

ייבוש למגע: שעה | המתנה ליבוש בין שכבת יסוד לעליון: 4 שעות

אחסון וחי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 5 ליטר (100 במשטח), 18 ליטר (36 במשטח)

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1-2.

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (לפני השמה על בטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים לפחות). לפני יישום הפריימר יש לנתק מהקיר את כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. אין ליישם את הפריימר על תשתיות צבועות ישנות, במקרה של תשתיות צבועות-אקריליות יש להשתמש בייסוד קושר T (737-000). במקרים של סדקים (מעל 0.5 מ"מ), חורים ושברים עמוקים יש למלא במילוי גמיש טמבור (737-453).

אופן צביעה: בוחשים את הפריימר היטב לפני השימוש ומידי פעם במהלך היישום. יישמו ברולר או במברשת שכבה של פריימר לתשתיות W, מדולל עד 25% במי ברז. המתינו לייבוש של 4 שעות. לאחר מכן יישמו שליכט או צבע אקרילי דוגמת סופרקריל מ.ד.ו-מ.ד. 45 בהתאם להוראות הדפים הטכניים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אור. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

דגשים:

- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10° c והלחות היחסית מעל 85%.
- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי.
- ניתן להשתמש בפריימר לתשתיות W כיסוד קושר לערבה גם בתשתיות אקריליות בשימוש פנימי בלבד.
- אין ליישם את הפריימר על תשתיות צבועות ישנות, במקרה של תשתיות צבועות-אקריליות יש להשתמש בייסוד קושר T (737-000).
- אין להותיר את שכבת הפריימר ללא צבע עליון.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il