



צמר מינרלי זכוכית מבודד. משמש כבידוד אקוסטי ותרמי פנימי בתחום הבניה

תכונות

- קל, גמיש וניתן לדחיסה מקסימלית
- עמיד בשינויי טמפרטורה ולחות עמיד לאורך זמן
- עמידות לאש ת"י 755 סיווג דרגה A1
- מיוצר בעוביים שונים: 25, 50 מ"מ
- עמיד עד טמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס
- דחיסות: 12, 24 ק"ג/מ"ק
- המוצר מסופק בגלילים
- ניתן לקבל מצופה רדיד אלומיניום בצד אחד
- ניתן לקבל עטוף פלא"ב (פוליאטילן שאינו בוער) כבה מאליו, שמטרתו מניעת נשירת סיבים

שימושים

- בידוד תרמי ואקוסטי פנימי בתוך מחיצות גבס, מעל תקרות אקוסטיות, גגות רעפים, קירות חוץ וכו'.

מק"ט: XXXXXXXXXXX91

נתונים ממוצעים\*

תוצאה	יחידות	נתונים
50/ 25	מ"מ	עובי
12	מ"ר	אורך
1200, 600, 400	מ"מ	רוחב
24,12	ק"ג/מ"ק	דחיסות
4.3V	755 י.ת	עמידות באש

\*בתנאי מעבדה

הוראות שימוש

- מערכת הבידוד תיושם בהתאם למפרט היצרן והוראותיו.
- יש לקבע את הבידוד על ידי תופסני סרט במחיצה.
- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן.
- יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט. בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503)
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו אזהרות והוראות בטיחות
- יש להקפיד על חלל מאוורר
- יש להקפיד על שימוש בבגדים ארוכים, כפפות משקפי מגן ומסיכת פנים לרבות בעת חיתוך המוצר, לשם הגנה על דרכי הנשימה והעור
- לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

דגשים

- מוצר מקצועי

## הוראות אחסון

- הגלילים יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא ייזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הגלילים יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב בעת ההובלה

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.

