

סילר לאיפרגנציה ואיטום משטחים סופגים



תכונות

שקוף ובעל גימור מט.
אטום למים.
לשימוש פנימי וחיצוני.



הגנה
לאורך זמן



אינו משנה
את גוון התשתית



הגנה
ממים ומלח

שימושים

מיועד ליישום על קירות סופגים. ליישום על אבן טבעית (שאינה מלטשת), שיש טבעי (לא מלוטש), לבני צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, בטון, שפריץ מינרלי, רובה צמנטית (לאחר 7 ימים). מתאים לקירות אנכיים, כאשר יש להמתין שבועיים לאחר הדבקת החיפוי לקיר טרם יישום הסילר.

נתונים טכניים*

קוד מוצר 983913410400 – 4 ליטר / 983913411800 – 18 ליטר

תצרוכת אופיינית בהתאם לספיגה של התשתית (מומלץ לערוך בדיקה בשטח קטן בכדי לקבוע מתי) – 0.2-0.25 גרם/מ"ר	צריכה
18 / 4 ליטר	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הכנת השטח

יש ליישם על תשתית סופגת בלבד, מוצקה, נקיה, יבשה. ניתן ליישם על מישקים לאחר 7 ימים לפחות, ועל בטון לאחר חלוף 28 יום מגמר היציקה. אין ליישם על תשתית אשר בוצע בה בעבר ציפוי כלשהו מבלי להסיר את הציפוי בשלמותו, לרבות שיוף התשתית. יש לתקן חורים, שקעים וסדקים ולנקות ביסודיות את השטח ולהמתין לייבוש מלא. יש לכסות אזורים סמוכים מפני איטום לא רצוי. יש למנוע חדירת לחות מצדו האחר של המשטח. במידה ונעשה ניקוי בשטיפה, יש להמתין לייבוש מלא. יש לבצע בדיקה במקום נסתר לפני תחילת היישום, ולהמתין 48 שעות לפחות ורק אם התוצאה משביעה רצון יש ליישם את החומר.

אופן השימוש

ניתן ליישם באמצעות מטלית, ספוג, מברשת או בהתזה. יש ליישם כמות המתאימה לספיגה ע"י המשטח. רצוי להימנע מיישום עודף של החומר כדי למנוע שארית דביקה על פני השטח. לאחר יישום השכבה הראשונה, יש ליישם שכבה שנייה מיד לאחר שהחומר נספג ולפני התייבשות השטח (רטוב על רטוב). ביישום על גבי אריחים / על מנת לאטום את הרובה ו/או כוחלה, יש להסיר רובה ו/או כוחלה עודפת מעל פני אריחים לפני יישום הסילר, בכדי למנוע איטום עודפי הרובה על האריחים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. יש להגן על האריזה מפני חשיפה לשמש ולכפור.

- יש לנקות את כלי העבודה באמצעות מים מיד לאחר השימוש.
- בעת היישום הטמפרטורה חייבת להיות בין 5°C-35°C.
- לשימוש מקצועי.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 13.11.2023