

מסטיק אקרילי גמיש בעל כושר הידבקות מעולה.

תכונות

חומר איטום אקרילי משחתי חד רכיבי.
 גמיש במיוחד, אינו נסדק.
 עמיד בפני מים, רוח ולחות על משקופים וחלונות העשויים מאלומיניום, עץ ו-PVC.
 ייבוש מהיר למגע.
 נוח ליישום.
 ניתן לצביעה.
 לשימוש פנימי.



גמיש במיוחד



דוחה מים



נוח ליישום

שימושים

משמש לאיטום אבן בשטח ברנוביץ, למישקים ורטיקלים (אנכיים).
 איטום מישקים בין חלקי מבנים טרומיים.
 מתאים לסתימת סדקים בקירות בטון, עץ, גבס, אריחים וכו'.
 מתאים למילוי היקפי חלונות אלומיניום, מילוי ואיטום בין קירות גבס, תפרי התפשטות ודלתות.

קוד מוצר 983045212501

נתונים טכניים*

משקל סגולי (DIN 53478)	0.03±1.65 גרם / סמ"ק
זמן התקשות (25°C ו-50% לחות יחסית)	15-60 דקות
שיעור התקשות (25°C ו-50% לחות יחסית)	2 מ"מ ב-24 שעות
התכווצות	29%
אבדן משקל	18%
חוזק מתיחה בשבירה (ASTM D 412 C)	≤ 0.1 מגפ"ס
הארכה בשבירה (ASTM D 412 C)	≤ 100%
מודולוס הארכה 100% (ASTM D 412 C)	< 0.2 מגפ"ס
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
עמידות לטמפרטורה	10°C-80°C
ייבוש למגע	שעתיים (כתלות במזג האוויר)
ייבוש סופי	2 מ"מ ב-24 שעות (25 °C ו-50% לחות)
צבע	לבן
אריזה	25 ק"ג

הרכב החומר

שרף אקרילי, מלאנים ותוספים.

נקו היטב את מקום החיבור או את הסדק משני צדדיו, הסירו אבק ולכלוך, שמן, שומן וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום.

הכנת התערובת

יש לערבב קלות את תכולת האריזה לפני השימוש. החומר מוכן לשימוש.

אופן השימוש

יישמו באמצעות שפכטל על התשתית חומר בכמות עודפת, ונקו את עודף החומר בעת ביצוע החיבור על מנת להבטיח איטום מלא.

דגשים

אין ליישם כשהטמפרטורה היא מתחת ל-5°C או גבוהה מ-35°C. לשימוש מקצועי.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 29.10.2023