



**צבע דקורטיבי המאפשר הצמדת מגנטים ישירות על המשטח הנצבע**

**תכונות:** עמידות טובה, קל ונוח לשימוש, צבע על בסיס מים.

**שימושים:** צבע ליצירת משטח מגנטי. ניתן לצבוע על קירות, דלתות, קירות גבס או ארונות הצבועים בצבע אקרילי או בפוליאור. ניתן ליישם סופרקריל מגוון מעל הצבע המגנטי מבלי לאבד מתכונות המגנטיות. מתאים למגנטים שטוחים וגמישים בלבד. לקבלת לוח גיר בנוסף למגנטי, ניתן ליישם מעל שתי שכבות של ורנית (לכה) על בסיס מים שקוף בגימור מט/משי. לשימוש פנימי.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 797-300

**גוון:** הצבע מגיע בגוון אפור כהה, אך ניתן ליישם מעליו סופרקריל במגוון גווני מניפת לגעת בצבע

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** האריזה מכסה כ- 2 מ"ר ב- 3-4 שכבות עבות

**דילול:** הצבע מוכן לשימוש

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: 30 דקות | המתנה בין שכבות: 30 דקות | ייבוש סופי: 24 שעות

**גודל אריזה:** 0.908 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

כל קיר הצבוע בצבע אקרילי מתאים ליישום האפקט. במידה והקיר מסויד יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע אקרילי. כמו כן, ניתן ליישם ישירות על משטחי עץ גלויים או צבועים בצבע סינתטי וקירות גבס. יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר בו נעשה שימוש.

**אופן הצביעה:**

ערבבו היטב את הצבע לפחות 3 דקות עד לקבלת צבע חלק ללא גושים. צבעו 3-4 שכבות עבות ברולר ספוג מיני (אורך 11 ס"מ). המתינו כחצי שעה בין שכבה לשכבה. יש להחליק את השכבה האחרונה בעודה לחה בעזרת ספוג או שפכטל מתכת רחב לקבלת משטח חלק המבטיח הצמדות טובה ביותר של המגנט לקיר. לקבלת אפקט מקסימלי מומלץ להשתמש בכל תכולת האריזה לשטח של 2 מ"ר. באם מעוניינים לצבוע שכבה מגוונת על השטח הצבוע יש להמתין שעתיים לאחר מריחת השכבה האחרונה של הצבע המגנטי. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לצבע המגנטי, ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות של סופרקריל, או ליישם ישירות מעל הקיר הצבוע.

**דגשים:** מומלץ לשימוש בחדרי ילדים, משרדים, מטבח, גני ילדים, מסעדות, בתי-קפה ועוד. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד.

על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### **שימו לב!**

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023