



טיח צמנטי המשמש כשכבת מגן לטיח התרמי.

קוד מוצר: 983188204000

תכונות:

עומד בדרישות תקן מספר 1414 ו 1920 גוון אפור.

שימושים:

טיח הגנה על טיח תרמי 86, 200 עבודת חוץ על גבי בטון או בלוק

נתונים טכניים:

טמפרטורת יישום	35-5 מעלות צלזיוס
משקל מרחבי	1.4-1.5 ק"ג/ליטר
הצטמקות חופשית מרבית	0.5 מ"מ למטר
הצטמקות מרוסנת	ללא הופעת סדקים בטבעות
חוזק בלחיצה כעבור 28 ימים	5-1.5 מגפ"ס
חוזק הדבקות במתיחה כעבור 28 ימים	גדול מ-0.3 מגפ"ס
מקדם ספיגה נימית	קטן מ-0.4 ק"ג למ"ר לחצי שעה
התנגדות מעבר אדי מים	קטנה מ-1.5 מ'
משך השמישות לעבודה לאחר הוספת המים והערבול	כשעתיים
אריזה	שק נייר במשקל 40 ק"ג

הכנת השטח:

יש לנקות את התשתית מאבק, משמן ומחלקים רופפים.
יש לנקות את הבטון באמצעות מים.
יש לדאוג להצללה לפני ביצוע היישום.

אופן השימוש:

יש לשפוך את האבקה אל תוך המים ביחס ערבוב של 7-8 ליטרים של מים לשק במשקל 40 ק"ג כדי ליצור שכבת מגן לטיח תרמי.
יש לערבב כשתי דקות. רצוי לבצע את הערבוב באמצעות מערבל מכני (מקדחה + מערבל 400 סל"ד).
יש להמתין מס' דקות ולערבל שנית.
ניתן לעבוד עם מוצר זה גם בהתזה (מכונת טייח).
יש להשתמש בכל תכולת השק.
יש למרוח על התשתית (טיח תרמי) את שכבת המגן לטיח תרמי בעובי 5-10 מ"מ בעזרת מאלג' מצידה החלק.
יש לאשפר את הטיח כשלושה ימים לאחר היישום.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5-30 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: את עלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6474

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il