



שפכטל אבקתי על בסיס גבס לאיחוי ולמילוי חיבורים בין לוחות גבס ובתקרות גבס.

קוד מוצר: 938415200500

תכונות:

עבודות מעולה.
גימור חלק וקטיפתי.
אינו מתכווץ.
סדיקה ושקיעה אפסית.

שימושים:

מילוי מרווחים בין לוחות גבס ובתקרות גבס.
למילוי חורים, סדקים והכנה לצבע.
החלקת קירות גבס, בלוקי גבס וטיח גבס.
לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

יחס בין חומר למים (לפי משקל)	(מנת חומר) 1:2 (מנת מים)
זמן עבודות עם החומר (בדקות)	עד 35
זמן ייבוש בין שכבות	כשעה
תצרוכת	כ- 300 גרם אבקה עבור מ"ר (בהתאם לעובי ואופן היישום)
אריזה	שק במשקל 5 ק"ג

הכנת השטח: יש לנקות את המשטח המיועד לשימוש מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר.

הכנת התערובת: הוסף כ- 2-1.5 ק"ג של הקלסיבורד ל-1 ליטר מים נקיים והנח למשך כ-3 דקות. לאחר מכן ערבב באופן ידני או באמצעות מקדחה חשמלית עם מערבל מכני (מהירות נמוכה) עד שנוצרת תערובת חלקה ללא גושים. אין להוסיף חומר לאחר סיום הערבוב.

אופן השימוש: יש ליישם שתי שכבות, בהתאם לעובי המילוי, זמן ייבוש בין שכבות כשעה.
יש לשייף בנייר שיוף לאחר ייבוש סופי, לאחר כ-24 שעות.
יש ליישם שכבה של בונדרול סופר במידה והצבע הסופי הינו ממשפחת סופרקריל (צבע אקרילי).

דגשים: יש לחזק את חיבורי הלוחות בעזרת סרט נייר.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5-35 מעלות.
מוצרים המבוססים על גבס אינם מומלצים לשימוש במקומות חיצוניים או חשופים באופן כלשהו לפגעי מזג האוויר או לחות קיצונית. ספיגה של לחות עלולה לגרום לשינויים בממדים הפיזיים, כולל הפחתה בכוח ההתייבבות של לוח הגבס וגם בהתארכות הזמן הנדרש להתייבבות. המינרלים של הגבס עלולים להיות מושפעים מספיגת לחות ותכונותיהם הפיזיות עלולות להשתנות. כדי להגן על המוצר בעת השימוש, שקים פתוחים או משומשים חלקית יש לקפל בזירות ולסגור. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשתוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש לעיין באזהרות על גבי אריזת המוצר או בגיליון הבטיחות של המוצר. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6477.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של טמבור לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il