



קצף פוליאוריתן למילוי, בידוד, הדבקה ואטימה.

קוד מוצר: 983365200075

#### תכונות:

מתקשה במגע עם האוויר. הידבקות טובה לרוב חומרי הבניה כגון: עץ, בטון, אריחים, מתכת ואלומיניום (פרט לפוליאיתילן, סיליקון וטפלון). בידוד תרמי ואקוסטי. ניתן לחיתוך, לשיוף ולצביעה לאחר ההתקשות. יכולת התרחבות טובה מאוד. צבע הקצף: צהוב בהיר.

#### שימושים:

מילוי, בידוד, הדבקה ואטימה. איטום של חלונות ומשקופי דלתות. איטום פתחים בכל סוגי הגגות. בידוד תרמי ואקוסטי.

#### נתונים טכניים:

פוליאוריתן	בסיס כימי:
לחות אטמוספירית	מנגנון התקשות:
23 ± 3 ק"ג/מ"ק	צפיפות:
כ-10 דקות	היווצרות קרום:
15-30 דקות	מוכן לחיתוך:
פי 35 עד 42	נפח התרחבות:
+5 עד +35 מעלות צלזיוס	טמפרטורת יישום:
-10 עד +80 מעלות צלזיוס	עמידות בטמפרטורה (קשיח):
550 גרם נטו	אריזה:

**הכנת השטח:** משטח היישום חייב להיות מוצק, נקי, יבש וללא אבק, שמן ושומן. מומלץ להרטיב את המשטח לפני השימוש בקצף פוליאוריתן.

**אופן השימוש:** יש לאחוז את המיכל במצב הפוך ולנער במשך דקה לפני השימוש. יש להבריג את הפיה למיכל ולהתיז את החומר כאשר המיכל הפוך. יש להתיז חצי מכמות שטח החלל.

#### דגשים:

- הטמפרטורה המומלצת לשימוש של אריזת קצף פוליאוריתן היא 20-25 מעלות צלזיוס.
- יש לנער את השפופרת כ-30 שניות לפני השימוש.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 06.11.2023