



קוד מוצר:
386-350

תיאור המוצר:
פסטה לבנה ע"ב מים משמשת למראה מולבן של העץ.

- תכונות מיוחדות:**
- מוצר מדולל במים.
 - ידידותי למשתמש ולסביבה.
 - בעל כושר יבוש מהיר.
 - ניתן לשיוף בקלות.

נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60°: מט

אחוז מוצקים: 80.9±2

משקל סגולי: 2.5 ק"ג לליטר

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:
השטח חייב להיות יבש, נקי וחופשי משומנים ואבק ושאריות של דבק. פתח את הקופסא. יש לערבב את הפסטה היטב לפני השימוש. להוסיף מדלל (מים) לפי הכמות הרצויה לקבלת רמת כיסוי. יש להוסיף את הפסטה ללכה שקופה ע"ב מים בלבד בכמות של כ- 3%.

שיטת הצביעה:
התזה, מריחה בסמרטוט, טבילה או מברשת. ניתן ליישם את הפסטה לפני שכבת לכה, על עץ פתוח בלבד.

מדלל לניקוי:
מים.

אמצעי זהירות:
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.

עודכן 13.11.2018