



מוצר: אצבעות שעווה

386-040
386-059

תיאור המוצר:

אצבעות שעווה מיועדות לשימוש מקצועי, לתיקון שריטות ופגמים בעץ חדש או צבוע.

תכונות מיוחדות:

- קל ליישום.
- נוח לליטוש.
- נטול ריח.

שימוש:

בעזרת מברג או חפץ חד יש להסיר חלקים רופפים או פגומים בעץ, על מנת שפני השטח יהיו מוכנים לטיפול. על מנת לתקן את הפגם, מרח את אצבע השעווה על פני השטח הפגום. לתיקון סדקים קלים יש למרוח את החומר וללחוץ לתוך הסדק בעזרת שפכטל, במידה והחומר לא מילא את הפגם, ניתן לחזור על הפעולה שוב ללא המתנה. ניתן לערבב בין הגוונים על מנת להגיע לגוון רצוי. לאחר מילוי הפגם יש ללטש קלות או להחליק את פני השטח בעזרת להב של סכין יפני, ולצבוע ביסוד או לכה שקופה.

נתונים טכניים:

מראה: מוצק

מוצקים: 100%

נקודת התכה: 80

נקודת התמצקות: 66-71

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה.

אריזה:

המוצר מגיע כאצבע ובאריזות של מגש פלסטיק, כשבכל מגש יש 10 יחידות של אצבעות מאותו גוון. קיימים 20 גוונים של המוצר. ניתן לראות את הגוונים בקטלוג באתר טמבור.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים I S O 14001, I S O 9001, I S O 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

21.06.2021