

דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס עמידים במים. לשימוש פנימי בלבד

תכונות

נוח ליישום ובעל זמן עבירות משופר.  
מתאים להדבקת בלוק גבס ירוק עמיד במים.  
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.  
חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר.  
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד.  
אינו נסדק.



שימושים

בניית מחיצות פנים לחדרים רטובים (אמבטיה, שירותים, מטבח וכו') מבלוקי גבס ירוקים, והחלקת הפוגות ביניהם.  
סתירת חורים ופגמים בקירות מבלוקי גבס ירוקים.

תקנים



קוד מוצר 916503202500

נתונים טכניים\*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| משקל מרחבי       | 1.0 ק"ג/ליטר |
| Open Time        | 60-80 דקות   |
| חוזק לאחר 28 יום | 0.5 מגפ"ס    |
| טמפרטורת יישום   | 5°C-35°C     |
| גוון             | כחול         |
| גודל אריזה       | 25 ק"ג       |

\*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים אורגניים פחות מ-1%.

הכנת השטח

יש להסיר אבק, לכלוך וחלקים רופפים.

הכנת התערובת

שפכו כ-14 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

מרחו שכבה דקה בין כל נקודות המגע בין הבלוקים והצמידו אותם אחד לשני. הקפידו לסתום את הסדקים והחורים עד לקבלת קיר אחיד וחלק. בתום 48 שעות מסיום ההדבקה, ניתן ליישם שפכטל ומערכת צבע על המחיצה.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת הבלוק. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבל מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)