

עליון אקרילי לבן FS2700



פח למוצר דו-רכיבי

יישום התזה

קוד מוצר:

387-927
מקשה A400: 385-941

תיאור המוצר:

עליון אקרילי לבן דו-רכיבי (א'+ב') על בסיס ממש המשמש כעליון לבן במערכת מעכבת בעירה לתשתיות עץ.

תכונות מיוחדות:

- מעכב התפשטות אש, תופח, לפי תקינה בין לאומית וישראלית
- עומד בתקן ישראלי: 755 על פי הכרה של בדיקה בינלאומית: **C-s1, d0** לפי תקן **UNI EN13501**
- מעניק הגנה לפני השטח
- כושר כיסוי גבוה

שימושים:

משמש כגמר במערכת מעכבת בעירה, אחרי יסוד FS2800T. מיועד לשימוש פנימי לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, וכל תשתית עץ המיועדת להגנה מפני אש.

נתונים טכניים:

גוון	לבן
ברק ב-60°	מט משי
מדלל	11TF רגיל / 10 איטי (לקיץ)
גרם למ"ר	120-100 גר"/מ"ר
כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)	6 (בחישוב תאורת, ללא פחת)
מס' שכבות נדרשות	1
אחוז מוצקים משקלי	51 (±1)
צמיגות לפני השמה 20°C (din 4)	90 (±5)
משקל סגולי	1.300 (±0.01)

יחסי ערבוב משקליים:

חלק א' - עליון שקוף	מקשה A-400	מדלל 11 (רגיל)	POT LIFE
מעכב בעירה		מדלל 10 (איטי)	
100 יחידות	20 יחידות בנפח	40%	120 דקות

זמני ייבוש (ב-25°C):

25	ייבוש לאבק (דקות)
60	ייבוש למגע (דקות)
24	ייבוש סופי (שעות)

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי וחופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. בעת ערבוב חלק א' עם חלק ב' פתח בזוירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל בכמות הדרושה על מנת להגיע לצמיגות הנכונה.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר או איירלס

קוטר נחיר	1.7
לחץ כניסה	Bar 3

מדלל 21 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

מדלל לניקוי:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לחה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום לרתיחה ואיבוד אדהיזה.

הערות בקשר לצביעה:

יש לשמור על המוצר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, מוצל ומאוורר היטב בטמפ' של עד 35°C ו-85% לחות. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחסון וחיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הוראות בטיחות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 29/01/2025