

פריימר אקרילי מרוכז למדה מתפלסת. משמש לחיבור בין תשתית בטון קיימת למדה חדשה, וכמוסף לתערובות צמנטיות.

תכונות: גמישות גבוהה, הדבקות מצויינת בין המדה לתשתית

שימושים: משפר הדבקה בין תשתית לבטון של מדה החדשה, ומונע ספיגת מים בין התשתית הצמנטית למדה. משמש כמוסף בתערובות צמנטיות. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 981-100

גוון: לבן חלבי

כושר כיסוי מחושב*: כ- 200 גרם למ"ר

דילול: מוכן לשימוש

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: בבטון חדש יש להמתין 28 יום לאחר השפחה, זמן המתנה בין שכבת פריימר למדה 3 שעות.

חיי מדף: 12 חודשים, מתאריך הייצור בכפוף לאחסון לפני התנאים המומלצים.

גודל אריזה	כמות למשטח
5 ק"ג	120

הכנת השטח: יש ללטש את הבטון ולהגיע לרמת הכנת שטח 2CSP לפי תקן ICRI 310.2R-2013. נקו את התשתית בטון מחלקי בטון רופפים, אבק לכלוך, וכל חלק שיפריע להידבקות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

יישום החומר: יישום בהתזה או רולר

דגשים:

כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, ספיגת הבטון, אופן היישום, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

אחסון וחי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il